

DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.
 PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
 - Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
 - Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
 - Equipamentos de Segurança NR10
 - Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Acesse nosso site: www.mediatusao.com.br**



Características Principais:

- Proteção de Sobrecarga Térmica com Memória (ANSI 49I)
- Proteção de Sobrecorrente Instantânea (ANSI 50-50N)
- Proteção de Sobrecorrente Temporizada de Fase e Neutro (ANSI 51GS)
- Proteção de Sobrecorrente Temporizada de Fuga a Terra (ANSI 51GS)
- Relé de Bloqueio (ANSI 86)
- Proteção de Subcorrente (ANSI 37)
- Partida Estrela / Triângulo (ANSI 2)
- Proteção de Sequência Negativa de Corrente (ANSI 46RV)
- Proteção de Carga Desequilibrada (ANSI 46)
- Proteção Contra Partida Prolongada (ANSI 62PP)
- Porta de Comunicação Serial (RS 485)
- Amperímetro

Configurações:

Alimentação Auxiliar	Corrente Nominal		Exemplo de Código de Encomenda
	Corrente Nominal	Frequência	
Faixa			
40...250 Vca/Vcc	5A	60Hz	URPM 6302 5A 60Hz 72...250Vca/Vcc

Funções ANSI:

2 + 37 + 46 + 46RV + 49 + 50 +50GS +50N+51+51N+51GS+62PP+86