



Modelo 01EXP
Chave seccionadora tripolar
para uso externo

A chave seccionadora modelo 01EXP, é fabricada em conformidade com a norma NBR IEC 60265-1 com ação simultânea nas três fases, abertura sem carga para uso ao tempo podem ser montadas em cruzetas metálicas ou de concreto, tanto para distribuição ou subestações. Os contatos principais móveis são do tipo Dupla face, com contatos lineares e dispostos de forma que possam suportar os esforços resultantes das solicitações mecânicas e elétricas, as partes condutoras são de cobre eletrolítico tratadas galvanicamente com estanho e/ou prata. A estrutura suporte, onde são fixadas os isoladores é fabricada em chapa de aço laminada dobrada, soldada formando uma estrutura monobloco e tratadas com pintura eletrostática à pó a base de epóxi. Os isoladores são do tipo pedestal em porcelana de alta resistência mecânica e excelente rigidez dielétrica. As chaves seccionadoras são fabricadas para as tensões de 15 a 36.2kV e nas correntes nominais de 200 a 2000A.



- Alavanca manual com dispositivo para travamento por meio de cadeados.
- Contatos auxiliares sinalização Aberta/Fechada até 2NA + 2 NF, blindado IP 66.
- Tubo de descida até 9 metros com guia

Nome do Desenho: Chave seccionadora tripolar, uso externo Modelo
0115EXS Corrente Nominal: 400 A

