



Hiperduto ECO

Características Técnicas

O HiperDuto é um duto corrugado, fabricado com pol de alta densidade. Aplica-se tanto em redes subter de infraestrutura elétrica com alta demanda de seg quanto em instalações elétricas que não dispensam o pavimento de concreto. Produzido de acordo com as mais rigorosas do mercado nacional e internacional per-resistente a compressão e a impactos externos.

| Hiperduto ECO POL | MM | DEM | DIM | RC |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----|
| 1" | 32mm | 32+-1,2 | 24,5+-0,5 | 90 |
| 1.1/4" | 40mm | 40+-1,0 | 30,5+-0,5 | 90 |
| 1.1/2" | 50mm | 50+-1,5 | 40,5+-1,0 | 130 |
| 2" | 63mm | 63+-2,0 | 50,5+-1,0 | 180 |
| 3" | 90mm | 90+-2,5 | 75,0+-1,0 | 230 |
| 4" | 110mm | 106,8+-3 | 94,0+-3 | 300 |
| 5" | 125mm | 125+-3,0 | 107+-1,0 | 300 |
| 6" | 150mm | 150+-3,0 | 137+-1,0 | 390 |
| 8" | 200mm | 200=-3,5 | 175+-1,5 | 450 |



Acessórios

Fita de advertencia

A Fita de advertência de avisos de perigo, cabos média e baixa tensão.

